



| | | | | | | | | | |
|-------|---|---|----|---|----|----|----|----|----|
| DB头编号 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 引脚定义 | B | A | 0V | W | V | U | S | V | 红 |
| 线色定义 | 橙 | 紫 | 白 | 黑 | 灰 | 蓝 | 黄 | 绿 | 红 |

| | | | |
|------|---|---|---|
| 相序定义 | U | V | W |
| 线色定义 | 黄 | 蓝 | 绿 |

| | |
|-------------|------------|
| 电源电压 | DC24V |
| 额定输出 (W) | 160 |
| 额定转矩 (Nm) | 8 |
| 额定电流 (A) | 14 |
| 额定转速 (rpm) | 200 |
| 瞬向最大转矩 (Nm) | 15 |
| 瞬向最大电流 (A) | 27 |
| 最高转速 (rpm) | 500 |
| 线电阻 (Ω) | 0.33±10% |
| 线电感 (mH) | 8.88±10% |
| 绝缘等级 | F |
| 绝缘强度 | 1200VAC 5S |
| 编码器线数 | 1400 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------|----|----|------|--|--|--|---------------------|--|--|--|
| 设计 | 更改文件号 | 签字 | 日期 | 材料 | | | | 10530NA1550F20-V2.4 | | | |
| 审核 | | | | 图号 | | | | | | | |
| 批准 | | | | 阶段标记 | | | | 版本 | | | |
| 第 | 页 | 共 | 页 | 重量 | | | | 比例 | | | |