



相序定义	U	V	W
颜色定义	黄	蓝	绿

插头编号	3	4	6	11	12	13	14	1	10
针脚定义	B	A	0V	W	V	U	5V	热敏电阻	
颜色定义	紫	白	黑	黄	绿	蓝	红		

电源电压	DC24V
额定输出 (W)	200
额定转矩 (Nm)	11
额定电流 (A)	16
额定转速 (rpm)	200
瞬间最大转矩 (Nm)	26
瞬间最大电流 (A)	30
最高转速 (rpm)	300
线电阻 (Ω)	0.3±10%
线电感 (mH)	14.2±10%
绝缘等级	F
绝缘强度	1200VAC 5S
编码器	1400

技术要求:

- 1、轮胎外径φ169mm, 扁平胎, 开槽宽度41.5mm
- 2、出轴处装骨架油封17*25*4.5
- 3、引出线长度800mm, U型端子, 热敏线焊DB头在里面。
- 4、轮胎采用TPE材质, 6.5*1.85

北京和利时电机技术有限公司					
标记处	更改文件号	签字	日期	材料	
设计			2021.11.9	图号	10540NA2530F20-V1.2-043096
审核			2021.11.9	阶段标记	版本
批准				重量	比例
第 页	共 页				