



电源电压	AC220V	额定输出 (W)	400
额定转矩 (Nm)	1.27	瞬间最大转矩 (Nm)	3.81
额定电流 (A)	2.6	瞬间最大电流 (A)	7.8
额定转速 (rpm)	3000	最高转速 (rpm)	4000
线电阻 (Ω)	2.67±10%	线电感 (mH)	18.18±10%
绝缘强度	1200VAC 5S	绝缘等级	F
编码器型号	A-ZKD-12N-250BM/4P-G05L-C-0.6m(长春禹衡)		

接插件编号	1	2	3	4
插针定义	U	V	W	PE
线色定义	红	蓝	黄	黄绿

接插件编号	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1
插针定义	5V	0V	A+	Z-	U+	Z+	U-	B+	W+	V+	W-	B-	A-	V-	PE
线色定义	红	黑	绿	黄白	棕	黄	棕白	灰	兰	橙	兰白	灰白	绿白	橙白	屏蔽

通用件登记

描图

描校

旧底图总号

签字

日期

										030868	
										60CB040C-543AA0	
标记	处数	更改文件号	签字	日期	阶段标记		重量	比例			
设计		工艺						1:1			
制图		标准化									
校对		(审定)									
审核		日期			共 页		第 页				